

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 2400-2500/5150-5850MHz 2*12/14DBI 双接口板状天线
型号 G17012A

- ✓ 室外定向双接口天线
- ✓ 频率: 2400-2500/5150-5850MHz
- ✓ 增益: 2*12/14DBi
- ✓ 水平/垂直角度: 65/20 度
- ✓ 4*N 母头



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标		
产品型号	G17012A	
频率范围	2400-2500/5150-5850MHz	
增益	12DBi	14DBi
驻波比	≤1.5	≤2.0
输入阻抗	50Ω	
极化方式	垂直极化	
水平面半功率角度	65°±5	65°±5
垂直面半功率角度	20°±2	35°±2
最大输入功率	100W	
前后比	≥ 25 dB	
端口隔离度	≥ 28	
防雷保护	直接地流	
机械指标		
连接器类型	4*N 母头	
工作温度	-40℃~ + 65℃	
支撑杆	Φ35~φ50mm	
天线重量	0.9kg	
天线尺寸	Φ226*226*50mm	
抗风强度	210km/h	
天线盖材料	ABS	
颜色	白色	