

# 深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117  
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 1575±5MHz/824-960/1710-2170MHz 29DBi GPS 天线  
型号 G15210A

- ✓ LTE+GPS 天线
- ✓ 频率: 1575±5/824-960/1710-2170MHz
- ✓ 增益: 29DBI
- ✓ 2\*Fakra 接头
- ✓ 3M RG174 线材



# 深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标		
GPS LTE 双频天线	中心频率	1575±5MHz/824-960/1710-2170MHz
	带宽	CF±5MHz
	极化方式	RHCP
	增益	29dBic(Zenith)
	驻波比	≤1.5
	输入阻抗	50Ω
	轴比	3dB(最大值)
	尺寸	20*20*4mm
LNA	增益	26±2dB
	噪声指数	≤1.3
	损耗	≤3dB
	衰减	12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz
	电压	2.2-5V DC
	消耗量	10~26mA
技术指标	线材	RG174
	接口方式	Fakra/MCX/SMA/SMB 或其他
	材质	ABS
	安装方式	吸附安装
环保	工作温度	-40°C~ + 65°C
	相对湿度	高于 95%
	防水等级	IP67
	振动频率	10-55MHz (1.5mm 振幅 2 小时)
	环保	ROHS 认证